

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
-----------	--

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż przez Wykonawcę dla Zamawiającego 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowego ciągnika z ładowaczem czołowym, na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

I	OPIS
	- Pojazd fabrycznie nowy, nie starszy niż 2019 r., koloru białego
II	NADWOZIE
	<ul style="list-style-type: none"> - Kabina: bezpieczna, komfortowa z wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją - Zbiornik paliwa minimum 150 litrów z zamknięciem na klucz - Koła pojazdu osłonięte błotnikami - Układ wydechowy skierowany do góry - Opony: bieżnik roboczy - Lampy robocze: minimum 2 z przodu i minimum 2 z tyłu pojazdu - Lampa ostrzegawcza: typ LED - Wycieraczka szyby przedniej i tylnej oraz spryskiwacze szyb elektryczne - Pojazd wyposażony w licznik motogodzin i paliwomierz - Pojazd wyposażony w radiodbiornik z głośnikami i anteną
III	UKŁAD HYDRAULICZNY I ZACZEP
	<ul style="list-style-type: none"> - Podnośnik hydrauliczny: Pojazd wyposażony w tylny trzypunktowy układ zawieszania (TUZ) kategoria II, - Udźwig podnośnika minimum 2000 kg, - Pompa o zmiennym wydatku oleju min. 100 l/min - Szybkoszłacza min. 2 szt. - Zaczep rolniczy: regulowany
IV	UKŁAD NAPĘDOWY
	<ul style="list-style-type: none"> - Napęd na dwie osie - Oś napędowa główna tylna, - Dozwolone automatyczne załączanie osi przedniej, - Obie osie z mechanizmem różnicowym - Ciągnik wyposażony w tylny wał odbioru mocy (WOM): standard 540/1000 obr/min - Układ kierowniczy ze wspomaganiem - Układ hamulcowy roboczy: mokry tarczowy sterowany hydraulicznie lub mechanicznie - Układ hamulcowy postojowy: ręczny - Układ hamulcowy do przyczep: pneumatyczny na 1 szybkoszłacze - Sprzęgło: mokre - Skrzynia biegów: półautomatyczna lub automatyczna

V	SILNIK
	<ul style="list-style-type: none"> – Silnik diesel, chłodzony cieczą (4 cylindry) – Moc znamionowa silnika: 100 – 130 KM – Norma emisji spalin: STAGE/TIER 4
VI	ŁADOWACZ CZOŁOWY ZAMONTOWANY Z PRZODU POJAZDU
	<ul style="list-style-type: none"> – sterowanie za pomocą joysticka lub dźwigni – udźwig minimum 2000 kg na wysokość min. 3 m – mocowanie osprzętu na szybkozłącze – osprzęt: łyżka przeładunkowa do materiałów sypkich, widły przesuwne do palet, czerpak na kamienie
VII	INNE
	<ul style="list-style-type: none"> – Gwarancja min. 24 miesiące, – Dostawa ciągnika w ciągu 14 dni od podpisania umowy, – Dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego ciągnika; – Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ciągnika, – Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 km od siedziby zamawiającego – Dostawca przeszkoli w cenie dostawy 2 operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ciągnika – Dokumenty: DTR, instrukcja obsługi w języku polskim, katalog części zamiennych w języku polskim, deklaracja CE – Wykonawca wyraża zgodę na montaż przez Zamawiającego monitoringu pojazdu Finder bez utraty gwarancji – Pojazd musi posiadać dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu na terenie kraju – Pojazd musi zawierać zestaw narzędzi do podstawowej obsługi maszyny, apteczkę, gaśnicę